

Инструкция по установке и разборке палаток типа «Атолл-автомат-3»

Установка

1. Извлеките палатку из чехла, внимательно рассмотрите и запомните, как была собрана палатка.
2. Сбросьте петлю, соединяющую наконечники стоек каркаса, и разогните палатку в линию. При этом стыки стоек каркаса с тросиками должны быть сверху. (См.рис. 1)



3. Соедините сочленения каркаса. (4 стыка). 4. Поставьте палатку вертикально. Возьмитесь за две ближние ко входу стойки каркаса, слегка приподнимите и раздвиньте их в стороны. Каркас раздвинется, палатка встанет в виде пирамиды (рис.2)

5. Зайдите внутрь палатки. Встаньте в центре пола. Упритесь одной ладонью в центральную пятку каркаса. Выпрямитесь в полный рост, чтобы палатка вывесилась у вас на руке. Другую руку просуньте в расстегнутую короткую молнию в верхней стенке внутреннего слоя палатки, нащупайте веревочную петлю. Одновременно одной рукой толкайте пятку каркаса вверх, другой рукой тяните за петлю вниз. Палатка раскроется, как зонтик.



6. Закрепите палатку растяжками и кольшками к земле.



7. Отрегулируйте натяжение наружного тента специальными регулировочными пряжками у основания каждой стойки каркаса. (Не затягивайте слишком сильно, иначе будет трудно потом разъединять стыки)

Имейте в виду:

- Если трубки каркаса погнулись (например, палатку сорвало ветром), их можно выпрямить руками через колесо. Однако желательно не допускать деформации каркаса.
- Места стыков каркаса необходимо периодически смазывать.

Разборка

1. Зайдите внутрь палатки. Пропустите руку в короткую молнию в верхней части внутреннего слоя палатки, возьмитесь за ближайшую горизонтальную короткую распорку каркаса и потяните ее вниз. Каркас сложится.

2. Соберите палатку, как сложенный зонтик, на землю входом вверх. Молния на тенте должна быть расстегнута.

3. Нужно разъединить 4 стыка каркаса по очереди

Встаньте на колени сбоку от лежащей палатки, найдите между слоями ближайшую к вам стойку каркаса, возьмитесь руками за верхнюю и нижнюю части стойки и, чтобы разъединить их, тяните соосно, т.е. не изгибая трубку. (Рис.6)



Далее нужно пропустить руки между тентом и внутренним слоем палатки, найти нижнюю стойку каркаса и также разъединить ее. Затем разъединить третью нижнюю стойку и четвертую верхнюю.

4. После разъединения всех четырех стыков стойки нужно «переломить» через палец в местах стыка. Стойки при этом остаются в «пучке», места стыков должны быть рядом друг с другом. Ткани между стыками быть не должно. (рис.4). Таким образом, сложенная палатка окажется «переломлена».

(Рис.7).



5. Переверните каркас стыками вниз и поставьте на землю (лучше на подстеленную ткань чехла).

6. Соберите в одну руку все четыре наконечника каркаса, высвободив их из ткани палатки. В другую руку возьмите верхний узел палатки и соедините верхнюю и нижнюю части палатки в общий «пучок». Набросьте кольцевую петлю на наконечники каркаса. (рис.8)



6. Скатайте палатку (обернув ткань вокруг каркаса) и поместите в чехол.